



Decor Vägglasyr

Opis produktu

DECOR VÄGGLASYR – jest wodorozcieńczalną, dekoracyjną bejcą akrylową. Tworzy transparentne, matowe i nieżółknące w czasie powłoki o charakterystycznej – efektownej głębi. Produkt w trakcie nanoszenia i schnięcia wydziela nieznaczny zapach.

Przeznaczenie

Bejca DECOR VÄGGLASYR przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym branży usługowej i spożywczej bez bezpośredniego kontaktu z żywnością. Pozwala na osiągnięcie wyjątkowo dekoracyjnych efektów (tzw. „przecierek”) . Ze względu na szeroki wachlarz możliwych do uzyskania efektów, produkt nadaje indywidualny charakter otaczającej przestrzeni.

Bejca DECOR VÄGGLASYR może być stosowana na odpowiednio przygotowanych tynkach mineralnych oraz akrylowych, podłożach betonowych i gipsowych, tapetach ściennych, płytach pilśniowych, wiórowych oraz gipsowo-kartonowych.

Produkt zalecany jest do stosowania w systemie z akrylowym tynkiem wewnętrznym DECOR RETRO lub DECOR RETRO COLOUR marki Beckers.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie ścian przeznaczone do bejcowania należy zagruntować jednokrotnie farbą gruntującą GRUNDFÄRG (ewentualnie SCOTTE GRUND), w kolorze zbliżonym do barwy farby nawierzchniowej i wykończyć dwiema warstwami farby, np. DESIGNER VÄGGFÄRG MATT [7], SCOTTE 7, ELEGANT VÄGGFÄRG MATT [7]. W tym przypadku należy bejcę nakładać po upływie 6 godzin od zakończenia malowania.

Powierzchnie pokryte tynkiem DECOR RETRO, w celu uzyskania dodatkowego efektu „głębkości”, można pomalować farbą ścienną np. DESIGNER VÄGGFÄRG MATT [7], SCOTTE 7, ELEGANT VÄGGFÄRG MATT [7], w kolorze jaśniejszym od koloru bejcy i po upływie 6 godzin od zakończenia malowania nałożyć bejcę. W przypadku stosowania DECOR VÄGGLASYR w kolorze Gold lub Silver zaleca się przygotowanie podłoża w barwach intensywnych lub ciemnych. Na powierzchnie pokryte, DECOR RETRO COLOUR bejcę można nanieść po upływie 24 godzin.

Sposób stosowania

Podłoże przeznaczone do malowania musi być suche i czyste. Przed przystąpieniem do zasadniczego naniesienia bejcy na całej powierzchni podłoża należy przeprowadzić próbę/y na jej niewielkim fragmencie. W ciągu 5 minut wymalowania próbne można usunąć moką szmatką lub gąbką.

Bejcę aplikować ruchami krzyżowymi, za pomocą szerokiego pędzla lub wałka z długim włosiem, na powierzchni 1-3 m² (limit ten wynika z czasu niezbędnego do końcowego opracowania dekoracyjnego naniesionego produktu – uzyskania pożądanego wzoru).

Efekt gładkiej powierzchni: po nałożeniu bejcy należy rozprowadzić ją równomiernie w jednym kierunku szerokim, najlepiej miękkim pędzlem. W razie potrzeby bejcę można rozcieńczyć wodą (dodatek do 10%).

Efekt widocznych pociągnięć pędzla: uzyskiwany przez natychmiastowe wykonanie poprzecznych, nieregularnych ruchów pędzlem do tapet na świeżo pokrytej bejcą powierzchni. Narzędzie malarskie należy w trakcie tej czynności mocno dociskać do podłoża.

Inne efekty dekoracyjne: zależne od inwencji wykonawcy, uzyskiwane przy użyciu czystej szmaty, kawałka miękkiej skóry, papieru, folii (np. przyłożonej do ściany i oderwanej po chwili, aby nie dopuścić do wyschnięcia bejcy), różnego rodzaju wałków np. foliowego, z kawałkami zamocowanej skóry (efekt liści) itd.

Praktyczne wskazówki:

- Najlepiej pracować w zespole dwuosobowym – jedna osoba nakłada bejcę, druga natychmiast



Decor Vägglasyr

opracowuje efekt dekoracyjny.

- Pracować metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do przesychania bejcy przy łączeniu poszczególnych fragmentów opracowywanej „przecierki”. Aplikować produkt od jednego końca ściany do drugiego, a ewentualne przerwy technologiczne zaplanować w narożnikach pomieszczenia.
- Szczególną uwagę zwrócić na narożniki wnętrza – zebrać nadmiar zgromadzonej w tych miejscach bejcy.
- Na powierzchniach o wyraźnej fakturze, np. tynkach, należy używać wyłącznie pędzla.
- W celu uzyskania delikatnych efektów dekoracyjnych należy stosować jasne kolory.
- Im większa różnica w nasyceniu kolorów pomiędzy farbą nawierzchniową i bejcą dekoracyjną DECOR VÄGGLASYR, tym większy kontrast i wyraźniejszy efekt uzyskanej na ścianie „przecierki”.
- Wyłączyć kaloryfery – zwiększenie wilgotności i obniżenie temperatury powietrza pozwoli na wydłużenie czasu schnięcia bejcy.
- Prace prowadzić w temperaturze powietrza od +5°C do +23°C.
- Powierzchnie wykonanych dekoracji narażone na zużycie, ścieranie lub okresowe działanie wody należy pokryć lakierami: NATURE PANELLACK [20] i [80], po upływie, co najmniej 48 godzin (w temperaturze +23°C i przy wilgotności względnej powietrza 50%) od naniesienia DECOR VÄGGLASYR

Uwaga:

- Przed całkowitym wyschnięciem powłoka nie może być narażona na kontakt z wodą.
- Nie zaleca się aplikacji więcej niż jednej warstwy bejcy DECOR VÄGGLASYR.
- Zachować min. 7-dniowy odstęp czasowy przed zawieszeniem obrazów i innych obiektów na ścianach.
- Producent nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.

Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: Woda.

Kolor

Bezbarwny, złoty, srebrny. Wchodzi w system kolorów Beckersa wg karty kolorów.

Stopień połysku

Mat [7].

Wydajność teoretyczna

Okolo 15 m²/l przy jednokrotnej warstwie, w zależności od struktury i chłonności podłoża oraz użytego narzędzia malarskiego.

Termin przydatności

24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Opakowania

0,9 l i 2,7 l

Wskazówki BHP i ppoż.

Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia



Decor Vägglasyr

zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.

Płynnych pozostałości po malowaniu nie wolno wylewać do kanalizacji – należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy przekazać do odzysku.

Transport i przechowywanie

Bejcę chronić przed zamrażaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +23°C.

Parametry techniczne

Spoiwo: dyspersja akrylowa

Gęstość: 1000 kg/m³

Lepkość: 70 KU

Kat. A/l. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 200 g/l. Produkt zawiera poniżej 200 g/l LZO.

Produkt posiada Atest Higieniczny.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP. Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Tikkurila Polska S.A., 39-200 Dębica, ul. Ignacego Mościckiego 23
www.beckers.pl

Information line: 801 88 99 65, + 48 22 310 95 55