



# Scotte 7

## Opis produktu

SCOTTE 7 jest wodorozcieńczalną, półmatową, lateksową farbą akrylową. Tworzy zmywalną powierzchnię. Wydziela nieznaczny zapach podczas nanoszenia i schnięcia. Szybko schnie i nie żółknie z upływem czasu.

Farba SCOTTE 7 jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Nie zawiera rozpuszczalników ani amoniaku i może być używana do malowania ścian w żłobkach, przedszkolach, szpitalach, a także w pomieszczeniach, w których nie powinny występować czynniki alergizujące.

Farba SCOTTE 7 – to produkt ekologiczny. Została wyróżniona znakiem EU Flower – przyznawanym produktom spełniającym najbardziej restrykcyjne wymogi Unii Europejskiej w zakresie szeroko rozumianej ekologii dotyczącej zarówno procesu produkcyjnego, jak i samej farby.

## Przeznaczenie

Farba SCOTTE 7 przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynku. Może być stosowana do malowania nowych powierzchni i powierzchni uprzednio pokrytych farbami dyspersyjnymi. SCOTTE 7 zalecana jest przede wszystkim do stosowania w salonach, korytarzach, klatkach schodowych i biurach. Nadaje się do malowania powierzchni pokrytych piaskową masą szpachlową, tynku, betonu, płyt pilśniowych, wiórowych i okładzin tynkowych oraz tapet z tkanin i materiałów podobnego typu.

## Przygotowanie podłoża

**Powierzchnie niemalowane pokryte szpachłówką piaskową lub tapetą, tynk, beton oraz płyty wiórowe, paździerzowe i gipsowe:** Oczyszczyć z kurzu, brudu i luźnego pyłu. Zagruntować farbą SCOTTE GRUND.

**Powierzchnie malowane farbami dyspersyjnymi, alkidowymi i olejnymi:** Umyć środkiem MÅLARTVÄTT. Spłukać dokładnie wodą. Błyszczące powierzchnie zmatowić średnioziarnistym papierem ściernym.

**Powierzchnie malowane farbami klejowymi:** Powłoki farb klejowych muszą być starannie usunięte, aż do odstąpienia tynku. Pomalować farbą SCOTTE PATENTFÄRG, a następnie zagruntować farbą SCOTTE GRUND.

**Powierzchnie pokryte farbą wapienną:** Zdrapać i starannie oczyścić szczotką, aż do zwartej podłoża. Związać podłoże farbą SCOTTE PATENTFÄRG. Zagruntować farbą SCOTTE GRUND.

**Szpachlowanie i wypełnianie ubytków:** Szpachłówka z grupy BREPLASTA lub VÄGGSPACKEL.

## Sposób stosowania

SCOTTE 7 nie wymaga rozcieńczania. Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 1- lub 2-krotne malowanie. Farba schnie około 30 minut. Kolejną warstwę zaleca się nakładać po upływie około 3 godzin. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C.  
Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda.

## Kolor

Białe i NCS 0502-Y. Wchodzi w system kolorów Beckersa.

## Stopień połysku

Półmat [7].



# Scotte 7

## Wydajność teoretyczna

Okolo 6-8 m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

## Opakowania

3 l i 10 l

## Wskazówki BHP i ppoż.

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.

Płynnych pozostałości po malowaniu nie wolno wylewać do kanalizacji – należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszkę należy przekazać do recyklingu.

## Transport i przechowywanie

Farbę chronić przed zamrażaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 25°C.

## Parametry techniczne

Spoiwo: dyspersja akrylowa  
Gęstość: 1400 kg/m<sup>3</sup>  
Lepkość: 170 cP  
Substancje stałe: 42% objętości  
Odporność na szorowanie na mokro (ISO 11998): klasa 1

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP. Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łączy stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.