



# Golvolja (Beckosanolja)

## Opis produktu

GOLVOLJA (BECKOSANOLJA) jest olejem do podłóg i mebli drewnianych.

## Przeznaczenie

Olej GOLVOLJA (BECKOSANOLJA) przeznaczony jest do zabezpieczania podłóg i mebli drewnianych. Może być stosowany jako podkład przed lakierowaniem parkietu jednym z takich lakierów jak: PARKETTLACK [35] lub PARKETTLACK [80] – w ten sposób można uzyskać ciemniejszy i głębszy odcień parkietu. Podkreśla rysunek i fakturę drewna.

## Przygotowanie podłoża

**Olejowanie podłóg drewnianych:** Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Nanieść olej GOLVOLJA (BECKOSANOLJA) obficie pędzlem lub wałkiem malarskim do momentu pełnego nasączenia drewna. Kiedy powierzchnia jest jeszcze mokra, zebrać szmatą nadmiar oleju. Po 15 min powierzchnię przetrzeć maszynowo lub ręcznie. Jeżeli naniesiona warstwa oleju jest w dalszym ciągu zbyt cienka, zabieg należy powtórzyć.

**Polerowanie parkietu:** Wyczyścić uprzednio naoliwiony parkiet nawilżoną i porządnie odsączoną szmatą. Nanieść cienką warstwę oleju GOLVOLJA (BECKOSANOLJA) rozcieńczonego pół na pół niskoaromatyczną benzyną lakierniczą ALIFATNAFTA. Pozwolić schnąć 0,5 godziny, a następnie powierzchnię wypolerować. Plamy, których nie udało się usunąć zwilżoną szmatą, należy zeszlifować wełną stalową i ponownie naoliwić olejem GOLVOLJA (BECKOSANOLJA).

**Stosowanie jako olej podkładowy przed lakierowaniem lakierami PARKETTLACK [35] i PARKETTLACK [80]:** Olej GOLVOLJA (BECKOSANOLJA) nakładać deska po desce i pozwolić podłożu drewnianemu wchłaniać olej przez chwilę, po czym zebrać nadmiar i pozwolić schnąć około 24 godziny przed lakierowaniem. Zanim cała podłoga zostanie pokryta olejem zaleca się wykonanie próby na osobnej desce lub mniejszym, mniej eksponowanym kawałku.

## Sposób stosowania

Olej należy stosować jak wyżej. Nakładać za pomocą pędzla lub wałka malarskiego. Czas schnięcia około 24 godziny.

Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: niskoaromatyczna benzyna lakiernicza ALIFATNAFTA.

## Kolor

Bezbarwny, żółtawy.

## Wydajność teoretyczna

Okolo 5 m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.



# Golvolja (Beckosanolja)

## Opakowania

0,9 l i 2,7 l

## Wskazówki BHP i ppoż.

Zawiera olej lniany. Niebezpieczeństwo samozapłonu. Zanieczyszczony materiał porowaty, np. czyściwa lub ręczniki, może ulec samozapaleniu, dlatego przed usunięciem lub spaleniem muszą być zebrane i magazynowane np. w wodzie.

Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.

Zbędne płynne pozostałości farby oraz woda po myciu są niebezpieczne dla zdrowia i nie wolno ich wylewać do kanalizacji – należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszki należy przekazać do recyklingu lub unieszkodliwienia.

## Transport i przechowywanie

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 25°C. Produkt jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID) klasa 3 UN 1263.

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.